

Пылесос WDRM 276



<http://cleanfix.su/products/pylesos-wdrm-276>

0 руб.

Артикул: 3159

Производитель: DustInTank

qrcode

Разряжение номинальное, мбар:
240

Уровень шума, дБ: 74

Система очистки фильтра: ручная

Площадь основного фильтра, см²:
6300

Тип основного фильтра: М-класс

Объем бака пылесоса, л: 74

Поток воздуха, м³/ч: 460

Входное отверстие, мм: 60

Потребляемая мощность общая, Вт:
2800

Электропитание: 220/50/1



+7 (495) 151-19-60

manager@cleanfix.su

cleanfix.su

Пылесос оснащен двумя вакуумными агрегатами, состоящими из коллекторного электромотора с принудительным независимым охлаждением и центробежного вакуумного насоса с двухступенчатой турбиной. Вакуумные агрегаты размещены в прочном пластиковом корпусе, проклеенном звукоизоляционными материалами, которые уменьшают шум до допустимого по технике безопасности. Входной патрубок сделан из металлической трубы (подсоединительный размер 50 мм) и направляет поток воздуха вдоль стенки бака, образуя циклонный эффект.

Фильтры

В комплект для сухой уборки входит основной полиэстеровый фильтр-корзинка, обеспечивающий хорошую фильтрацию (3 мкм, класс L).

В комплект для сбора жидкости входит поплавок, защищающий вакуумный агрегат от повреждений. Пластиковый корпус-фильтр предотвращает блокировку поплавка твердыми объектами и повреждения вакуумного агрегата пеной.

Рама и бак

Из 75-ти литрового бака удобно сливать собранную жидкость с помощью гибкого сливного шланга. Для удобства утилизации сухого материала возможно размещение полиэтиленового пакета внутри бака. Корпус стальной, покрытый эпоксидной краской и смонтирован на 5-ти колесах, три из которых поворотные и одно с тормозом.